NEDSTRÖMS AVSYRNINGSFILTER

ADF

AQUA INVENT

ADF-filtret är ett helautomatiskt nedströms kombinationsfilter som med tidsstyrd automatik neutraliserar vattnet från aggressiv kolsyra, höjer pH-värdet, renar vattnet från partiklar samt lägre halter av järn och mangan.
PH-värde och kolsyra påverkas genom att filtret löser ut kalciumkarbonat och magnesiumoxid.
Verksamt filtermedia är halvbränd Dolomit.
Filtret skall efterfyllas med dolomit ca 3 ggr/år.
Påfyllningsöppning för enkel efterfyllning är standard.
Större filter offereras vid förfrågan.

Beteckning	Dimension, mm		Genomströmnings kapacitet l/min	Anslutning	Backspolnings Max
	ø	h			
ADF-10	250	1300	15	R 20	25
ADF-12	300	1400	20	R 25	36

Aggressiv kolsyra (CO2) *är ett mått på vattnets frätande förmåga. All förekomst av aggressiv kolsyra innebär att vattnet fräter på rör, varmvattenberedare och andra installationer. Förr eller senare uppträder läckage med risk för vattenskador. Kopparrör i fastigheter innebär att sanitetsporslin får grön missfärgning och ljushåriga personer kan få grönfärgat hår vid hårtvätt.*

pH-värdet *visar balansen mellan vattnets sura och alkaliska beståndsdelar. pH-värdet ligger i allmänhet mellan 5 och 8. Värden under 7 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Låga pH-värden ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet.vara mellan 7,0 och 8,5 för att minimera korrosionen.*

Aqua Invent AB
Koppargatan 18
234 35 Lomma

info@aquainvent.se
www.aquainvent.se
Tel: 040 - 41 31 35