

Fluoridfiltret F-55 är ett filter i fyra enheter; vattenmätare, reningsfilter, patronfilter och tappkran. Med filtret levereras erforderliga slangar, slangklämmor, kopplingar etc.

Filtermedia är aktiverad aluminiumoxid som attraherar fluoridjonerna. Filtermassan bytes efter förinställt värde som ställts in på vattenmätaren. Filtrets kapacitet är beroende av koncentrationen av fluoridjoner i inkommande vatten.

Filtret kan installeras under diskbänken och en separat tappkran på diskbänken (för matlagning och dricksvatten). Patronfiltret bytes vid behov beroende på vattnets kvalitet i övrigt.

Dimension, mm		Genomströmningskapacitet l/m	Arbetstryck Max	Inlopp	Utlopp
ø	h				
170	560	2	6 bar	R 20	R 8

Livsmedelsverket rekommendationer:

- <0,8 Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd.
- 0,8–1,2 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.
- 1,3–1,5 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte ges i större omfattning till barn under ½ års ålder. Risk för tandemaljfläckar.
- 1,6–4,0 Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 ½ års ålder.
- 4,1–5,9 Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 ½ år.
- > 6,0 Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör ej användas till dryck eller matlagningvara mellan 7,0 och 8,5 för att minimera korrosionen.

