AQUA INVENT

Oximat typ B

Oximat typ B används för att lufta vattnet och kan med fördel användas för reduktion av svavelväte. Den monteras mellan pump och tryckkärl. Om ejektorpump finns skall detta anges vid beställning

Luftningsutrustning till Hydropress, Hydromat

Utrustningen är utformad för att lufta och syresätta vatten när tryckkärlet är en s k ”Hydropress” (membrantank). Hydromaten består av en ”Oximat” som är sammanbyggd med en avluftningsbehållare. Oximaten tillsätter intermittent luft till vattnet. I avluftningsbehållaren blandas luft/vatten. Vid pumpstopp släpps överskottsluften ut via en avluftare i toppen på avluftningsbehållaren. Utrustningen är avsedd för pumpar med kapacitet på 15-50 l/min.

Aqua Invent AB
Koppargatan 18
234 35 Lomma

info@aquainvent.se
www.aquainvent.se
Tel: 040 - 41 31 35

Micronizer

Micronizern injicerar luft i ett tryckvattensystem.
Den monteras mellan pump och tryckkärl.
Micronizern kräver en pump som ger minimum 30 liter vid 3,5 bar.

Luftningsutrustning I för hydrofor

Luftningsutrustning I för hydrofor består av luftejektor och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan. Därmed ökas verkningsgraden på järnfilter. Utrustningen är även effektiv vid luftning av vatten innehållande svavelväte. Luftejektorn kräver en pump som ger minimum 30 liter per minut vid 3,5 bar. Utrustningen kan därför inte användas i samband med små ”Jetpumpar” och ejektorpumpar.

Luftningsutrustning II för hydrofor

Luftningsutrustning II för hydrofor består av oximat och vattenståndsrör med avluftare. Utrustningen används för att lufta vattnet och oxidera, bland annat, järn och mangan. Därmed ökas verkningsgraden på järnfilter.
Utrustningen är även effektiv vid luftning av vatten innehållande svavelväte. Om ejektorpump finns skall detta anges vid beställning.

Aqua Invent AB
Koppargatan 18
234 35 Lomma

info@aquainvent.se
www.aquainvent.se
Tel: 040 - 41 31 35