SLAMFILTER

SL

AQUA INVENT

De helautomatiska vattenfiltren SL har mycket god reningsförmåga för slam och partiklar i vatten. De i filtret bortfiltrerade föroreningarna spolas ut till avlopp med en tidsstyrd 5-stegs automatikventil. Ett rätt dimensionerat SL-slamfilter har en partikelavskiljning av cirka 25µ. SL-filter monteras efter tryckkärl (hydrofor).
Filtermedia är Filtersand 0,4–0,8 mm alternativt Pumice som är ett porigt material med oregelbunden ytstruktur av vulkaniskt ursprung som har mycket god avskiljningsförmåga av partiklar.

Beteckning	Dimension, mm		Genomströmningskapacitet (l/m vid filtreringshastighet				Anslutning	Backspolnings-flöde (l/m)
	ø	h	10 m/h	12 m/h	15 m/h	20 m/h		
SL-10	269	1285	8,5	11,0	11,0	17,0	R 20	25
SL-12	315	1450	12,0	15,0	18,0	24,0	R 25	36
SL-13	341	1600	14,0	17,0	21,0	28,0	R 25	42
SL-16	410	2005	21,0	25,0	32,0	42,0	R 25	64

Aqua Invent AB
Koppargatan 18
234 35 Lomma

info@aquainvent.se
www.aquainvent.se
Tel: 040 - 41 31 35